



## AXLIFT

VP 985058

Achslift hydropneumatisch mit 2600 kg Traglast

### BESCHREIBUNG:

- ♦ mit vergrößerter Auszugslänge der Traverse (925 - 1755 mm)
- ♦ max. Aufnahmelänge 1630 mm in Verbindung mit Aufnahmetellern (VZ 975644)
- ♦ Pulverbeschichtung RAL 7016, anthrazit

### LIEFERUMFANG:

- ♦ inkl. Fahrgestell
- ♦ inkl. Luftführungsset (Spiralschlauch, Führungsseil)
- ♦ inkl. 2 Stück Gummiauflagen für Aufnahmepratzen
- ♦ inkl. 3 Satz Aufnahmeerhöhungen 10/45/85 mm minimaler lichter Fahrflächenabstand der Hebebühne 950 mm erforderlich

## TECHNISCHE DATEN:

Traglast CE	2600 kg
Betriebsdruck min. / max.	8,5 bar / 12 bar
Mindestluftmenge	500 l/min
Hubweg	250 mm
Schwenkarmauszug	925 mm - 1755 mm
Überstand über Fahrfläche max.	70 mm

## ZUBEHÖR:

VZ 975587	Aufnahmeerhöhung 130 mm (2 Stück)
VZ 975597	Hartgummipyramiden (2 Stück)
VZ 975598	Hubsattel für Achslift AL II
VZ 975894	Erhöhungssatz Transporter
VZ 975821	Achslift-Fahrgestell
VZ 975822	Achslift-Führungsrollen
VZ 975644	Aufnahmeteller höhenverstellbar 60 mm
VZ 975645	Aufnahmeerhöhung 60 mm (2 Stück)
VZ 975646	Gummiauflage rund (2 Stück)
VT 998045	Transportkosten Achslift
VM 996144	Montage Achslift