



CARLIFT

VP 251121

Vier-Säulen-Hebebühne mit 4000 kg Traglast

BESCHREIBUNG:

- ♦ Vier-Säulen-Hebebühne mit elektrohydraulischem Antrieb für Überflurmontage
- ♦ Zusätzlich in die Fahrflächen eingeschweißte Verstärkungsbleche für höchste Stabilität
- ♦ Große Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten
- ♦ Eine Fahrfläche seitlich verschiebbar für Fahrzeuge mit kleiner Spurweite (ausstattungsabhängig)
- ♦ Fahrflächen mit serienmäßig integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet
- ♦ Absetzvorrichtung bei Fahrwerksvermessung serienmäßig, mit feinjustierbarer Absetzleiste und elektromagnetisch betätigten Klinken
- ♦ Geringe Auffahrhöhe für einfaches Befahren
- ♦ Not-AB Funktion bei Stromausfall
- ♦ Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung:
 - anthrazitgrau, RAL 7016 (Säule, Traverse)
 - enzianblau, RAL 5010 (Fahrflächen, Auffahrampen)

LIEFERUMFANG:

- ♦ Vier-Säulen-Hebebühne, Typ CARLIFT II 4.0
- ♦ Bedienkasten mit Steuerung und Hydraulikaggregat
- ♦ Abschließbarer Hauptschalter
- ♦ Absetzvorrichtung bei Fahrwerksvermessung
- ♦ 2 Stück Auffahrampen, 2 Stück Überrollbügel
- ♦ Betriebsanleitung und Prüfbuch
- ♦ EG Konformitätserklärung CE
- ♦ Transportverpackung

TECHNISCHE DATEN:

Traglast CE	4000 kg
Hubhöhe max.	1965 mm
Hub- / Senkzeit lastabhängig ca.	30 s / 30 s
Auffahrhöhe	145 mm
Auffahrhöhe mit Radfreiheber	175 mm
Auffahrhöhe mit Aufbauten für Fahrwerksvermessung	195 mm
Auffahrhöhe mit Aufbauten für Fahrwerksvermessung und Radfreiheber	225 mm
Lichte Fahrflächenweite	750 mm x 1020 mm
Lichte Säulenweite	2865 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung gG	16 A
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Maße Gesamt (L x B)	5790 mm x 3450 mm
Maße Fahrfläche (L x B)	4400 mm x 630 mm
Maße Verpackung (L x B x H)	4400 mm x 1200 mm x 800 mm
Fahrflächenlänge optional	4800 mm
Gewicht	1400 kg
Hydraulikölmenge (nicht im Lieferumfang)	10 l

ZUBEHÖR:

VZ 971333	Beleuchtung (4-fach) innerhalb Fahrflächen
VZ 971329	Verlängerte Fahrfläche 4800 mm
VZ 990449	Versorgungsnetz 3 x 230V CARLIFT NAF
VZ 971302	Unterflur-Set kurze Klappen (4 Stück) ohne Aufpreis
VZ 975617	Druckluft-Schnellkupplung
VZ 975181	Druckluft-Wartungseinheit
VZ 990029	Lichtschranke für Deckenanstoß-Sicherung
VZ 971331	Abfahrampen zum Überfahren Hebebühne
VZ 971503	Verlängerte Auffahrampen 1,5 m Carlift II
VZ 970112	Radfreiheber 3.5 Vier-Säulen-Hebebühne 4/5 t
VZ 975069	Duktile Kunststoffklötze 47 x 132 x 340 mm
VZ 975074	Hartgummiklötze steckbar h = 50 mm
VZ 970027	Schiebeplatten lang 1465 mm
VZ 975026	Schiebeplatten 1060 mm
VZ 971316	Schiebeplatten hochpräzise
VZ 975618	Ausgleichsplatten-Set 4,4 m ohne RFH
VZ 975619	Ausgleichsplatten-Set 4,8 m ohne RFH
VZ 975620	Ausgleichsplatten-Set 4,4 m mit RFH
VZ 975621	Ausgleichsplatten-Set 4,8 m mit RFH
VZ 975027	Schiebeplattenabdeckung (2 Stück)
VZ 975653	Ausgleichsplatten für Niveaugl. RFH 4,4 m
VZ 975667	Ausgleichsplatten für Niveaugl. RFH 4,8 m
VT 998026	Transport Vier-Säulen-Hebebühne bis 5 t
VM 995662	Montage Vier-Säulen-Hebebühne bis 4 t
VM 996072	Montage Deckenlichtschranke
VM 999035	Hydrauliköl (HLP-D 22) pro Liter - Netto
VM 999014	Hydrauliköl (HLP 32) umweltfreundlich
VM 995661	Montagematerial Vier-Säulen-Hebebühne bis 5 t