



BARLIFT

VP 252133

Ein-Stempel-Hebebühne mit Schwenkarmen und 3000 kg Traglast

BESCHREIBUNG:

Ein-Stempel-Unterflurhebebühne mit X-Aufnahme

X-Schwenkarmaufnahme:

- ♦ Fahrzeug ist bei Arbeiten im Schweller- und Motorenbereich völlig frei und uneingeschränkt zugänglich
- ♦ Schwenkarmaufnahme mit stufenlos teleskopierbaren, 2-teiligen Tragarmen gewährleistet völlige Flexibilität
- ♦ Schnelles punktgenaues Aufnehmen der Fahrzeuge durch höhenverstellbare Drehteller mit Gewinde- und Stecksystem
- ♦ Aufnahmeerhöhungen und formschlüssige Fahrzeugaufnahmen zur sicheren Fahrzeugfixierung im Lieferprogramm
- ♦ Automatische Tragarmarretierung besonders komfortabel zum manuellen Nachjustieren der Tragarme im angehobenen Einrichtzustand von oben erreichbar
- ♦ Großzügige Bewegungsfreiheit im Arbeitsbereich unter der Hebebühne durch die kompakte Stempel-Hubeinheit und daraus resultierend hoher Lichtdurchflutung unter dem angehobenen Fahrzeug

BARLIFT Hubeinheit:

- ♦ Sehr leise Hydraulikpumpe und E-Motor in korrosionssicherer Unterflorausführung optional auch mit Bio-Öl lieferbar
- ♦ Vollelektronische Hebebühnen-Steuerung mit unterstützender, optischer Betriebsstatusanzeige
- ♦ Robuste, hartverchromte Hubeinheit mit Verdrehsicherung
- ♦ Korrosionssicherer Hydraulikkolben sorgt für Langzeitstabilität, da dieser bei jedem Hub in das Hydrauliköl taucht und so ein latenter Schutzfilm aufgetragen wird.
- ♦ Hydraulikaggregat in der Einbauwanne integriert (Standard), kann optional zudem bei Bedarf außerhalb und damit geschützt im Trockenbereich installiert werden
- ♦ Einfacher, hängender Einbau der Hebebühne - die Kraftübergabe erfolgt dadurch vorteilhaft direkt in den Hallenboden

- ♦ Optimierung der gesamten Arbeitsplatzergonomie durch optionale, standardunabhängige Steuerung per Energieampel oder Unterputz-Schaltssystem
- ♦ Quetschstellsicherung durch CE-Stopp anstatt Fußabweiser
- ♦ Batteriebetriebener Notablass

LIEFERUMFANG:

- ♦ Schwenkarmaufnahme (X) X-Aufnahme Mittelträger pulverbeschichtet anthrazitgrau (RAL 7016), Schwenkarmauszüge verzinkt
- ♦ Aufnahmeteller und Aufnahmeerhöhung 50 mm
- ♦ Hubeinheit mit Hydraulikaggregat
- ♦ Leitungs- und Befestigungsmaterial
- ♦ Einbauwanne/Einbaurahmen nicht im Lieferumfang
- ♦ Not-AB-Kabel zum Anschluss an den Schaltkasten
- ♦ Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- ♦ Abschließbarer Hauptschalter
- ♦ Bedienungsanleitung und Prüfbuch
- ♦ EG-Konformitätserklärung CE

TECHNISCHE DATEN:

Traglast CE	3000 kg
Hubhöhe max.	1975 mm
Hub- / Senkzeit lastabhängig ca.	35 s / 35 s
Einbautiefe	2320 mm
Stempeldurchmesser	125 mm
Schwenkarmauszug	624 mm - 1010 mm
Bauhöhe	100 mm
Betriebsdruck	32 bar
Antriebsleistung	3 kW
Absicherung gG	16 A
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Steuereinheit (H x B x T)	320 mm x 220 mm x 120 mm
Hydraulikölmenge (nicht im Lieferumfang)	50 l

ZUBEHÖR:

VZ 971221	Aufnahmeteller-Erhöhung 100 mm (2 Stück)
VZ 971222	Aufnahmeteller-Erhöhung 150 mm (2 Stück)
VZ 971223	Aufnahmeteller-Erhöhung 200 mm (2 Stück)
VZ 971224	Ablageblech für Aufnahmeerhöhung (2 Stück)
VZ 975050	Abrutschsicherung für Fahrzeuge mit Längsrahmen
VZ 971227	Prismenaufnahme MB G-Klasse ohne Trittbloch (4 Stück)
VZ 971520	Prismenaufnahme MB G-Klasse mit Trittbloch (4 Stück)
VZ 972554	Einbauwanne ES-Hebebühne
VZ 972402	Hubeinheiten-Längen Anpassung
VZ 972568	DRE 5.0 Deckeneinbaurahmen
VZ 972569	DRE-G 5.0 Deckeneinbaurahmen
VZ 985056	Schlauchverlängerung für ES Hebebühnen
VZ 972116	Aggregatverkleidung für Überfluraufbau
VZ 975602	Gitterberostung ES
VT 995086	Transportkosten Ein-Stempel-Hebebühne
VT 998002	Transportkosten Einbauwanne
VT 998003	Transportkosten Einbaurahmen
VM 996007	Montage Ein-Stempel-Hebebühne
VM 999035	Hydrauliköl (HLP-D 22) pro Liter - Netto
VM 999036	Hydrauliköl (PE-B 30) pro Liter - Netto