



## BARLIFT

VP 252133

Elevador de pistón con apoyo X y capacidad de carga 3000 kg

### DESCRIPCIÓN:

Elevador bajo suelo de un pistón con apoyo X

Apoyo con brazos oscilantes en X:

- ♦ Acceso totalmente libre y sin limitaciones al vehículo para trabajos en la zona del apoyapié y del motor
- ♦ Apoyo con brazos oscilantes telescópicos regulables de forma continua de dos piezas para una flexibilidad total
- ♦ Apoyo rápido y exacto de los vehículos mediante platos giratorios regulables en altura con sistema de rosca e inserción
- ♦ Aumentos de apoyo y apoyos de vehículo adaptados en forma para una fijación segura del vehículo, disponibles en catálogo
- ♦ Bloqueo automático de los brazos, accesible de forma confortable desde arriba para un ajuste manual de los brazos en estado de ajuste elevado
- ♦ Gran libertad de movimientos bajo el elevador gracias a la unidad de elevación por pistones sencilla, que ofrece un buen paso de la luz debajo del vehículo elevado

Unidad de elevación BARLIFT:

- ♦ Bomba hidráulica muy silenciosa y motor eléctrico en versión bajo aceite con protección contra la corrosión, versión con aceite ecológico opcional
- ♦ Control electrónico del elevador con indicador del estado de funcionamiento óptico adicional
- ♦ Unidad de elevación robusta de acero cromado duro con protección contra la torsión
- ♦ El émbolo hidráulico protegido contra la corrosión ofrece una estabilidad duradera, ya que este se sumerge en el aceite hidráulico en cada recorrido, por lo que se aplica una capa de protección latente
- ♦ Grupo hidráulico integrado en el chasis (estándar), puede instalarse opcionalmente en el exterior con protección en área seca

- ♦ Permite la instalación en cualquier chasis de montaje MAHA existente hasta 5500 kg
- ♦ Instalación sencilla suspendida del elevador - la transmisión de la fuerza por tanto se efectúa de forma ventajosa al suelo de la nave
- ♦ Optimización de la ergonomía completa del puesto de trabajo mediante mando opcional independiente de estándares mediante lámpara de energía o sistema de conmutación empotrado
- ♦ Protección contra aplastamiento mediante parada CE en vez de defensa del pie
- ♦ Descarga de emergencia operada por batería

### VOLUMEN DE SUMINISTRO:

- ♦ Apoyo con brazos oscilantes (X) apoyo X Travesaño central con revestimiento en polvo gris antracita (RAL 7016), Alargadores de los brazos oscilantes galvanizados
- ♦ Plato de apoyo y aumento de apoyo 50 mm
- ♦ Unidad de elevación con grupo hidráulico
- ♦ Material de canalización y fijación
- ♦ Chasis/bastidor de montaje no incluido en el volumen de suministro
- ♦ Cable de bajada de emergencia para su conexión a la caja de distribución
- ♦ Unidad de mando con cable de control 2 x 10 m (cable Ölflex)
- ♦ Interruptor principal con llave
- ♦ Manual del usuario y libro de pruebas
- ♦ Declaración de conformidad CE

## DATOS TECNICOS:

Capacidad de carga CE	3000 kg
Altura de elevación máx.	1975 mm
Tiempo de subida/bajada en función de carga aprox.	35 s / 35 s
Profundidad de montaje	2320 mm
Diámetro de pistón	125 mm
Rango de extensión	624 mm - 1010 mm
Altura	100 mm
Presión de servicio	32 bar
Potencia motriz	3 kW
Fusible gG	16 A
Alimentación de corriente	3/N/PE 400 V 50 Hz
Unidad de control (Al x An x Pr)	320 mm x 220 mm x 120 mm
Cantidad de aceite hidráulico (no incluido en el volumen de suministro)	50 l

## ACCESORIOS:

VZ 971221	Distanciador del plato de soporte galvanizado 100 mm (2 piezas)
VZ 971222	Distanciador del plato de soporte galvanizado 150 mm (2 piezas)
VZ 971223	Distanciador del plato de soporte galvanizado de 200 mm (2 piezas)
VZ 971224	Bandeja de chapa para plato de soporte, 2 piezas
VZ 975050	Dispositivo de seguridad antideslizamiento para furgonetas con marco longitudinal
VZ 971227	Plato de soporte prismático p. MB cl. G sin chapa, Sistema de fijación
VZ 971520	Plato de soporte prismático para MB G-KLASSE con chapa -Sistema de fijación
VZ 972554	Installation tub for one-post inground lifts
VZ 972402	Disminución elevación
VZ 972568	DRE 5.0 Installation Frame
VZ 972569	DRE-G 5.0 Ceiling inst. frame
VZ 985056	Prolongación de tubo para elevadores
VZ 972116	Revestimiento del grupo para montaje sobrepiso
VZ 975602	Rejilla de parrilla ES
VM 999035	Aceite hidráulico (HLP-D 22) Precio neto por litro.
VW 997047	Embalaje Elevador de 1 pistón Europa
VW 997283	Embalaje Elevador de 1 Pistón Ultramar
VW 997048	Embalaje caja para elevador de 1 pistón
VW 997049	Embalaje marco para elevador de 1 pistón