



## PITFORCE

VP 454202

Élévateur télescopique au sol

### DESCRIPTION:

- ♦ vérin de fosse de télescope pouvant être déplacé librement au sol pour une procédure flexible aux différents endroits
- ♦ Vérin universel pour soulever des charges élevées et l'extension flexible de modules par une grande course
- ♦ élévateur télescopique très plat pour l'extension de grandes pièces à partir du véhicule
- ♦ commande au pied optimale pour soulèvement de charge et course rapide afin d'optimiser la charge et le vérin de fosse
- ♦ Le contrôle pneumatique permet un démarrage rapide du vérin au point de dispositif de levage.
- ♦ Commande à distance flexible du vérin de fosse pour réglages et travaux latéraux dans la fosse de réparation (option)
- ♦ Manette de relâche à dispositif de commande à action maintenue, permettant un abaissement délicat, précis et sécurisé de l'élévateur sur fosse
- ♦ Le recul rapide des vérins aux deux niveaux du télescope est possible par air rapide. Ainsi les véhicules peuvent être conduits sans entrave de la fosse de réparation.
- ♦ Châssis avec quatre roues pivotantes dont deux roues pivotantes avec frein de sécurité pour empêcher tout roulement
- ♦ Les vérins au sol s'abaissent automatiquement à partir d'une charge d'environ 1000 kg afin d'être constamment sécurisés sous la charge
- ♦ Unité d'entretien à air comprimé avec ouverture de contrôle pour surveillance du niveau d'huile et d'eau pour une longue durée de vie du vérin de fosse
- ♦ Hublot pour le contrôle de la qualité de l'huile et de la teneur en eau dans le vérin de fosse
- ♦ Cache pour tous les éléments de commande, tuyaux, moteurs pneumatiques et éléments mobiles
- ♦ Possibilité de rangement d'outillage dans la poignée
- ♦ Les tiges de vérin sont revêtues de chrome et afin d'empê-

cher la présence de rouille dans le vérin, le vérin de fosse, à l'intérieur est imprégné de fluide hydraulique, à chaque course complète.

- ♦ Un revêtement par peinture poudre de haute qualité sert de protection contre les fluides agressifs et renforce l'aspect haut-de-gamme du produit

### MATÉRIEL FOURNI:

- ♦ Vérin de fosse avec châssis
- ♦ Commande rapide et moteur pneumatique
- ♦ Griffes standard 120 x 120 mm
- ♦ Châssis avec quatre roues pivotantes
- ♦ Notice et registre de contrôle
- ♦ Déclaration de conformité CE
- ♦ Examen de type

## DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité de levage CE	14500 kg
Hauteur de montée max	2090 mm
Hauteur de prise min.	890 mm
Déplacement total	1200 mm
Châssis	1000 mm x 750 mm
Diamètre de la tige du piston	70 mm / 115 mm
Diamètre d'admission interne/ externe	45 mm / 70 mm
Entraînement en charge maximale	350 l/min 10 bar
Pression d'utilisation	223 bar
Poids	290 kg

## ACCESSOIRES:

VZ 975744	Commande manuelle pr vérin télescopique
VZ 975588	châssis XQ roulant
VZ 975813	SAT 14.5-820
VZ 975622	Système support SAT 15-910
VZ 975741	SAT 14.5-910 L
VZ 975670	Système support SAT 15-820
VZ 975743	Kit SAT de roulettes
VZ 975721	Enlargement of SAT Support Pin
VZ 975814	SAT spur post
VZ 975903	AT 15
VZ 975904	AT 20
VZ 975905	AT-NB 15
VZ 975906	AT 16.5 L1500
VZ 975288	Front axle fork, 15 t load capacity, 2-point supp.
VZ 975696	Axle Crossbar Load Capacity 3500 kg
VZ 975269	Système-support ABT, 14,5 T
VZ 975884	Support System ABT 16.5-1500
VZ 975271	Système-support ABT bis 20 t
VZ 975274	Système-support ABT-NB 15 t
VZ 975326	Pont d'appui AB 15 t
VZ 975526	Pont d'appui AB 20 t
VZ 975683	Version système support AC220
VZ 975684	Version système support AC165
VZ 975685	Version système support alternative B
VZ 975686	Version système support alternative D/F
VZ 975687	Version système support alternative E
VZ 975688	Traverse d'essieu-modification de la longueur
VZ 975278	Griffe 100 mm
VZ 975280	Griffe 100 mm étroite
VZ 975283	Griffe 220 mm
VZ 975284	Griffe 145 mm
VZ 975285	Griffe 175 mm
VZ 975286	Griffe 175 mm MB
VZ 975569	Griffe avec cône de réception N
VZ 975409	Griffe avec support en bois HP 06-16

VZ 975287	Griffe avec support en caoutchouc 11t
VZ 975761	Support with Mushroom Insert PS-NK
VZ 975762	Support Volvo HP
VZ 975763	Differential Support for Volvo
VZ 975289	Prolongement de levée steckbar L=100
VZ 975290	Prolongement de levée steckbar L=150
VZ 975410	Prolongement de levée steckbar L=200
VZ 975330	Tube d'appui L=400 mm, 20 t
VZ 975331	Tube d'appui L=600 mm, 20 t
VZ 975571	Tube d'appui L=800 mm, 20 t
VZ 975414	Système de support cale en bois pour ABT
VZ 975820	Spacer Block for Support Systems SAT
VZ 975732	Gearbox Plate GP 1000
VZ 975668	Plaque pour boîte de vitesse GMT 1000
VZ 975574	Ad. fitting sleeve jack D45 up to D30 mm access
VZ 975611	Pit crossing
VZ 975612	Pit crossing for pits with wheel guides
VZ 975613	Pit crossing railings
VW 997512	Emball. Gruben-, Achs-, Getriebeh. Europe
VW 997513	Emball. Gruben-, Achs-, Getriebeh. Outre-mer