



COLUMNLIFT

VP 451130

Mobile Radgreifer-Hebebühne mit 5000 kg Traglast pro Säule

BESCHREIBUNG:

- ◆ Hohe Laufruhe durch elektromechanisches Antriebssystem
- ◆ Hoher Wirkungsgrad durch leichtgängige, wartungsarme Kugelumlaufspindel
- ◆ 5 Jahre Garantie auf den kompletten Spindeltrieb
- ◆ Herausragende, mechanische Steifigkeit der Hubsäulen garantieren Sicherheit und Funktion unter allen Bedingungen
- ◆ Komfortables und leichtes Verschieben der Hubsäulen durch hydraulische Fahrwagen an jeder Säule
- ◆ Exakte Höhenpositionierung ohne Nachlauf durch hochwertigen Schneckengetriebemotor
- ◆ Extrabreiter Universalhubschlitten speziell für Fahrzeuge mit großen Reifendurchmesser bis 2 m
- ◆ Oberliegende Antriebseinheit schafft noch mehr Platz im Arbeitsbereich
- ◆ Werkstattrobuste und spritzwassergeschützte Steuereinheit
- ◆ Verschleißfreie Folientastatur mit hohem Bedienkomfort

- ◆ Flexible Säulenpositionierung durch Batterieversorgung (4 x 12V) in jeder Säule garantiert die Verwendungsfähigkeit über alle Fahrzeugklassen hinweg
- ◆ Hoher Anwendungskomfort durch Bedienfeldsteuerung an jeder Einzelsäule
- ◆ Gruppen- und Einzelbetriebsart der Säulen ermöglichen einfachen und schnellen Austausch von Rad- und Achsaufhängungen
- ◆ Mikroprozessorsteuerung und drahtlose Überwachung des Gleichlaufs und sämtlicher Sicherheitsfunktionen
- ◆ Höchste Sicherheit durch mechanisch unabhängige Fangeinrichtung
- ◆ Einfacher Notablass bei Stromausfall serienmäßig

- ◆ Problemloses erweitern der Anlage bis 8 Säulen möglich

- ◆ Schlankes COLUMNLIFT-Design unterstützt die Rangierfähigkeit speziell in räumlich beengten Arbeitsplätzen
- ◆ Hochwertige Pulverbeschichtung in verschiedenen Farben lieferbar

LIEFERUMFANG:

- ◆ 4 mobile Einzelsäulen
- ◆ 4 hydraulische Fahrwagen

TECHNISCHE DATEN:

Traglast pro Säule	5000 kg
Antriebsleistung pro Säule	1,5 kW
Gewicht pro Säule	637 kg
Hubweg	1750 mm
Hubzeit / Senkzeit	113 s / 113 s
Spannung für Ladegerät	230 V
Hubzyklen bei Vollast	25
Hubzyklen bei Teillast (3500 kg)	35
Reifendurchmesser min. / max.	600 mm / 2000 mm
Schutzklasse	IP 54

ZUBEHÖR:

VZ 971338	Einzelssäule RGA T (MAHA) Traglast 5000 kg
VZ 971286	Kabelfernbedienung KFB2 für MCL, RGB, RGA
VZ 971164	Abstützbock AB6-07 Verstellb. 470-795mm
VZ 971165	Abstützbock AB6-12 Verstellb. 875-1395mm
VZ 971166	Abstützbock AB6-20 Verstellb. 1200-1965mm
VZ 971168	Spindelverstellung SP75 für AB 6-07/12/20
VT 995698	Transportkosten 4 Einzelssäulen
VT 995699	Transportkosten 6 Einzelssäulen
VV 997486	Verpackung 2 Einzelssäulen Europa
VV 997487	Verpackung 2 Einzelssäulen Übersee