



COLUMNLIFT

VP 451114

Elevador móvil de columnas con capacidad de carga 7500 kg por columna

DESCRIPCIÓN:

- ♦ Suavidad de marcha por accionamiento electromecánico
- ♦ Alta eficiencia mediante tornillo sin fin con bolas circulantes de marcha suave con bajo mantenimiento
- ♦ 5 años de garantía sobre el accionamiento de husillo completo
- ♦ Rigidez extraordinaria de las columnas de elevación
- ♦ Traslado cómodo y sencillo de las columnas mediante carrito hidráulico en cada columna
- ♦ El motor con engranaje helicoidal evita el arrastre
- ♦ Carro elevador con alojamiento universal
- ♦ Gran rango de ajuste, también apto para grandes diámetros de rueda
- ♦ Unidad de accionamiento superior compacta
- ♦ Caja de mando robusta a prueba de salpicaduras
- ♦ Teclado de membrana robusto

- ♦ La alimentación por batería (12 V) en cada columna permite un posicionamiento flexible y garantiza una alta cobertura de vehículos
- ♦ Cuadro de mando en cada columna para un mejor confort de operación
- ♦ Varios modos de funcionamiento ofrecen una alta flexibilidad de uso
- ♦ Los modos de funcionamiento individual y de grupo permiten un sencillo y rápido cambio de suspensiones de ruedas y ejes
- ♦ Control mediante microprocesador y monitorización inalámbrica de la sincronización y de todas las funciones de seguridad
- ♦ Máxima seguridad mediante dispositivo de retención mecánicamente independiente
- ♦ Descarga de emergencia sencilla en caso de corte de corriente

- ♦ Sencilla ampliación de la instalación hasta 8 columnas
- ♦ Diseño estilizado COLUMNLIFT
- ♦ Recubrimiento en polvo de alta calidad:
 - columnas elevadoras azul RAL 5010
 - carros elevadores gris antracita RAL 7016

VOLUMEN DE SUMINISTRO:

- ♦ 4 columnas móviles individuales
- ♦ 4 carritos hidráulicos

DATOS TECNICOS:

Capacidad de carga por columna	7500 kg
Potencia motriz por columna	1,5 kW
Peso por columna	545 kg
Recorrido de elevación	1750 mm
Tiempo de subida / bajada	113 s / 113 s
Tensión para cargador	230 V
Ciclos de elevación con carga completa	25
Ciclos de elevación con carga parcial (3500 kg)	35
Diámetro de neumático mín. / máx.	550 mm / 1500 mm
Clase de protección	IP 54

ACCESORIOS:

VZ 971324	Columna RGA (MAHA) carga 7500 kg
VP 451117	RGA Einzelsäule (MAHA)
VZ 971286	Mando con cable KFB2 para MCL, RGB, RGA
VZ 971164	Caballote de apoyo AB 6-07 campo de regulación 470-795 mm
VZ 971165	Caballote de apoyo AB 6-12, campo de regulación 875-1395 mm
VZ 971166	Caballote de apoyo AB 6-20, 1200-1965 mm
VZ 971287	Placa de apoyo APR II-redondaenchufable, para caballote AB 6-07/12/20
VZ 971288	Placa de apoyo APRVII-redondaajustable, para caballote AB 6-07/12/20
VZ 971289	Placa de apoyo APV II-cuadrada, para caballote AB 6-07/12/20
VZ 971290	Placa de apoyo APV II-cuadrada, para caballote AB 6-07/12/20
VZ 971168	Regulador del huso SP 75 para AB 6-/07/12/20
VZ 971310	Travesaño para la recepción de semiremolques
VZ 971546	Travesaño TR8 32
VZ 971347	Travesaño TR10 32 (3 piezas) Capacidad de carga 10t
WV 997560	Soporte para transporte RGE
WV 997486	Embalaje 2 columnas Europe
WV 997487	Embalaje para 2 columnas para ultramar