



COLUMNLIFT

VP 451133

Mobile Radgreifer-Hebebühne mit 7500 kg Traglast pro Säule

BESCHREIBUNG:

- ◆ Hohe Laufruhe durch elektromechanisches Antriebssystem
- ◆ Hoher Wirkungsgrad durch leichtgängige, wartungsarme Kugelumlaufspindel
- ◆ 5 Jahre Garantie auf den kompletten Spindeltrieb
- ◆ Herausragende, mechanische Steifigkeit der Hubsäulen garantieren Sicherheit und Funktion unter allen Bedingungen
- ◆ Speziell zur Aufnahme von Traktoren mit 2 Traversen mit Adaptersatz (nur verwendbar bei Traktoren mit entsprechender C-Schiene)
- ◆ Exakte Höhenpositionierung ohne Nachlauf durch hochwertigen Schneckengetriebemotor
- ◆ Hubschlitten mit fixer Aufnahme
- ◆ Oberliegende Antriebseinheit schafft noch mehr Platz im Arbeitsbereich
- ◆ Werkstattrobuste und spritzwassergeschützte Steuereinheit
- ◆ Verschleißfreie Folientastatur mit hohem Bedienkomfort

- ◆ Flexible Säulenpositionierung durch sehr lange Anschlusskabel garantiert die Verwendungsfähigkeit über alle Fahrzeugklassen hinweg
- ◆ Hoher Anwendungskomfort durch Bedienfeldsteuerung an jeder Einzelsäule
- ◆ Gruppen- und Einzelbetriebsart der Säulen ermöglichen einfachen und schnellen Austausch von Rad- und Achsaufhängungen
- ◆ Mikroprozessorsteuerung und CAN-Bus gestützte Überwachung des Gleichlaufs und sämtlicher Sicherheitsfunktionen
- ◆ Höchste Sicherheit durch mechanisch unabhängige Fangeinrichtung
- ◆ Einfacher Notablass bei Stromausfall serienmäßig

- ◆ Problemloses erweitern der Anlage bis 6 Säulen möglich

- ◆ Schlankes COLUMNLIFT-Design unterstützt die Rangierfähigkeit speziell in räumlich beengten Arbeitsplätzen
- ◆ Hochwertige Pulverbeschichtung in verschiedenen Farben lieferbar

LIEFERUMFANG:

- ◆ 2 mobile Einzelsäulen
- ◆ 1 Verbindungskabel (10m) mit Stecker und Kupplung
- ◆ 1 mechanischer Fahrwagen, versetzbar
- ◆ 2 Traversen mit Adaptersatz

TECHNISCHE DATEN:

Traglast pro Säule	7500 kg
Antriebsleistung pro Säule	1,5 kW
Gewicht pro Säule	452 kg
Hubweg	1750 mm
Hubzeit / Senkzeit	113 s / 113 s
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Schutzklasse	IP 54

ZUBEHÖR:

VZ 971260	Einzelsäule RGE (MAHA) Traglast 7500 kg
VZ 971182	Fernsteuerung TCNA 10-2 für RGE
VZ 971179	Fahrwerk mechanisch versetzbar MFR-2
VZ 971181	Fahrwerk hydraulisch MFP
VZ 971164	Abstützbock AB6-07 Verstellb. 470-795mm
VZ 971165	Abstützbock AB6-12 Verstellb. 875-1395mm
VZ 971166	Abstützbock AB6-20 Verstellb. 1200-1965mm
VZ 971168	Spindelverstellung SP75 für AB 6-07/12/20
VZ 990456	Verbindungskabel 15 m, Aufpreis pro Kabel
VZ 990457	Verbindungskabel 20 m, Aufpreis pro Kabel
VT 998032	Transportkosten 2 Einzelsäulen
VT 995698	Transportkosten 4 Einzelsäulen
VT 995699	Transportkosten 6 Einzelsäulen
VM 996077	Montage Radgreifer (Säulenpaar)
VV 997486	Verpackung 2 Einzelsäulen Europa
VV 997487	Verpackung 2 Einzelsäulen Übersee