



## COLUMNLIFT

VP 451133

Elevador móvil de columnas con capacidad de carga 7500 kg por columna

### DESCRIPCIÓN:

- ♦ Gran suavidad de marcha por accionamiento electromecánico
  - ♦ Alta eficiencia mediante tornillo sin fin con bolas circulantes de marcha suave con bajo mantenimiento
  - ♦ 5 años de garantía sobre el accionamiento de husillo completo
  - ♦ La rigidez mecánica extraordinaria de las columnas de elevación garantizan la seguridad y funcionalidad bajo todas las condiciones
  - ♦ Diseño específico para alojar tractores con 2 travesaños con juego de adaptadores (solo para tractores con la correspondiente guía C)
  - ♦ Posicionamiento en altura exacto sin arrastre mediante motor con engranaje helicoidal de alta calidad
  - ♦ Carro elevador con garras de rueda fijas
  - ♦ La unidad de accionamiento superior ofrece aún más espacio en el área de trabajo
  - ♦ Unidad de mando robusta a prueba de salpicaduras
  - ♦ Teclado de membrana sin desgaste con alto confort de uso
  
  - ♦ El posicionamiento de columnas flexible debido a los cables de conexión muy largos garantizan la usabilidad para todas las clases de vehículos
  - ♦ Cuadro de mando en cada columna para un mejor confort de uso
  - ♦ Varios modos de funcionamiento ofrecen una alta flexibilidad de uso
  - ♦ Los modos de funcionamiento individual y de grupo permiten un sencillo y rápido cambio de suspensiones de ruedas y ejes
  - ♦ Control mediante microprocesador y monitorización basada en CAN-Bus de la sincronización y de todas las funciones de seguridad
- ♦ Máxima seguridad mediante dispositivo de retención mecánicamente independiente
  - ♦ Descarga de emergencia sencilla de serie en caso de corte de corriente
  
  - ♦ Sencilla ampliación de la instalación hasta 6 columnas
  
  - ♦ El diseño estilizado COLUMNLIFT apoya la capacidad de maniobra especialmente en lugares de trabajo pequeños
  - ♦ Recubrimiento en polvo de alta calidad disponible en varios colores

### VOLUMEN DE SUMINISTRO:

- ♦ 2 columnas móviles individuales
- ♦ 1 cable de conexión (10 m) con conector y empalme
- ♦ 1 carrito mecánico, trasladable
- ♦ 2 travesaños con juego de adaptadores

## DATOS TECNICOS:

Capacidad de carga por columna	7500 kg
Potencia motriz por columna	1,5 kW
Peso por columna	452 kg
Recorrido de elevación	1750 mm
Tiempo de subida / bajada	113 s / 113 s
Alimentación de corriente	3/N/PE 400 V 50 Hz
Clase de protección	IP 54

## ACCESORIOS:

VZ 971260	Columna RGE (MAHA) carga 7500 kg
VZ 971182	Mando a distancia TCNA 10-2 para RGE
VZ 971179	Carro de transporte mecánico MFR-2
VZ 971181	Carro de transporte hidráulico MFP
VZ 971164	Caballote de apoyo AB 6-07 campo de regulación 470-795 mm
VZ 971165	Caballote de apoyo AB 6-12, campo de regulación 875-1395 mm
VZ 971166	Caballote de apoyo AB 6-20, 1200-1965 mm
VZ 971168	Regulador del huso SP 75 para AB 6-/07/12/20
VZ 990456	Cable de conexión 15 m
VZ 990457	Cable de conexión 20 m
VV 997486	Embalaje 2 columnas Europe
VV 997487	Embalaje para 2 columnas para ultramar