



COLUMNLIFT

VP 451065

Elevador móvil de columnas con capacidad de carga 7500 kg por columna

DESCRIPCIÓN:

- ◆ Gran suavidad de marcha por accionamiento electromecánico
- ◆ Alta eficiencia mediante tornillo sin fin con bolas circulantes de marcha suave con bajo mantenimiento
- ◆ 5 años de garantía sobre el accionamiento de husillo completo
- ◆ La rigidez mecánica extraordinaria de las columnas de elevación garantizan la seguridad y funcionalidad bajo todas las condiciones
- ◆ Posicionamiento en altura exacto sin arrastre mediante motor con engranaje helicoidal de alta calidad
- ◆ Carro elevador con alojamiento universal
- ◆ Gran rango de ajuste, también apto para grandes diámetros de rueda
- ◆ La unidad de accionamiento superior ofrece aún más espacio en el área de trabajo
- ◆ Unidad de mando robusta a prueba de salpicaduras
- ◆ Teclado de membrana sin desgaste con alto confort de uso
- ◆ El posicionamiento de columnas flexible debido a los cables de conexión muy largos garantizan la usabilidad para todas las clases de vehículos
- ◆ Cuadro de mando en cada columna para un mejor confort de uso
- ◆ Varios modos de funcionamiento ofrecen una alta flexibilidad de uso
- ◆ Los modos de funcionamiento individual y de grupo permiten un sencillo y rápido cambio de suspensiones de ruedas y ejes
- ◆ Control mediante microprocesador y monitorización basada en CAN-Bus de la sincronización y de todas las funciones de seguridad
- ◆ Máxima seguridad mediante dispositivo de retención mecánicamente independiente
- ◆ Descarga de emergencia sencilla de serie en caso de corte de corriente
- ◆ Sencilla ampliación de la instalación hasta 6 columnas
- ◆ El diseño estilizado COLUMNLIFT apoya la capacidad de maniobra especialmente en lugares de trabajo pequeños
- ◆ Recubrimiento en polvo de alta calidad disponible en varios colores

VOLUMEN DE SUMINISTRO:

- ◆ 4 columnas móviles individuales
- ◆ 3 cables de conexión (de 10 m cada uno) con conector y empalme
- ◆ 1 carrito mecánico, trasladable

DATOS TECNICOS:

Capacidad de carga por columna	7500 kg
Potencia motriz por columna	1,5 kW
Peso por columna	452 kg
Recorrido de elevación	1750 mm
Tiempo de subida / bajada	113 s / 113 s
Diámetro de neumático mín. / máx.	550 mm / 1500 mm
Alimentación de corriente	3/N/PE 400 V 50 Hz
Clase de protección	IP 54

ACCESORIOS:

VZ 971260	Columna RGE (MAHA) carga 7500 kg
VZ 971204	Unidad de conducción especial para la conexión de hasta 12 pilares sujeta ruedas
VP 451073	RGE columna individual (MAHA), envío suplementario
VZ 971311	Unidad de suministro 3 x 400V / 50 Hz, con transformador
VZ 971159	Unidad de suministro 3 x 400V / 50Hz
VZ 971281	RGE para uso en lavadero
VZ 971182	Mando a distancia TCNA 10-2 para RGE
VZ 971179	Carro de transporte mecánico MFR-2
VZ 971181	Carro de transporte hidráulico MFP
VZ 971164	Caballote de apoyo AB 6-07 campo de regulación 470-795 mm
VZ 971165	Caballote de apoyo AB 6-12, campo de regulación 875-1395 mm
VZ 971166	Caballote de apoyo AB 6-20, 1200-1965 mm
VZ 971287	Placa de apoyo APR II-redondaenchufable, para caballote AB 6-07/12/20
VZ 971288	Placa de apoyo APRVII-redondaajustable, para caballote AB 6-07/12/20
VZ 971289	Placa de apoyo APV II-cuadrada, para caballote AB 6-07/12/20
VZ 971290	Placa de apoyo APW II-cuadrada, para caballote AB 6-07/12/20
VZ 971168	Regulador del huso SP 75 para AB 6-/07/12/20
VZ 971310	Travesaño para la recepción de semiremolques
VZ 971546	Travesaño TR8 32
VZ 971347	Travesaño TR10 32 (3 piezas) Capacidad de carga 10t
VZ 990314	Tensión especial 3x230 V, 50/60 Hz RGE
VZ 990456	Cable de conexión 15 m
VZ 990457	Cable de conexión 20 m
VZ 971543	
W 997560	Soporte para transporte RGE
W 997486	Embalaje 2 columnas Europe
W 997487	Embalaje para 2 columnas para ultramar