

HEBETECHNIK ZWEI-STEMPEL- HEBEBÜHNE

ZS DUETT 3.5 FT
VP 252319



ZS DUETT 3.5 FT VP 252319

Zwei-Stempel-Unterflurhebebühne mit Flachträgern, zur Aufnahme der Fahrzeuge im Schwellerbereich. Aufnahme passend für PKW unterhalb des Fahrzeuges.

PRODUKTDDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:
Zwei-Stempel-Unterflurhebebühne mit Flachträgern, zur Aufnahme der Fahrzeuge im Schwellerbereich. Aufnahme passend für PKW unterhalb des Fahrzeuges

Flachträger Aufnahme (FT):

- Für unterschiedliche Fahrzeugtypen anpassbare Flachträgerauszüge, teleskopierbar von 1400 - 2000 mm im Standard
- Flexibles, optionales Sortiment von Aufnahmeplatten in den Ausführungen 'länger - breiter - flacher' gewährleistet perfekte Aufnahme aller Fahrzeugmodelle von heute und auch morgen
- Große Aufnahmebereiche durch austauschbare Aufnahmeplatten- system decken das gesamte Fahrzeugspektrum ab
- Erleichtertes, reifenschonendes Auffahren durch umlaufend abgeschrägte Auszüge bei zugleich niedriger Bauhöhe mit Gummiaufnahmeplatte (Bauhöhe nur ca. 60 mm)
- Gummiaufnahmeplatte ermöglicht zeitsparende Direktaufnahme
- Optionaler bodenebener Einbau zum besseren Überfahren der Hebebühne

DUETT Hubeinheit:

- Hebebühne mit präzisiertem mechanischem Zahnradgleichlauf und gleichzeitiger redundanter mechanischer Sicherheitseinrichtung
- Korrosionssicherer Hydraulikhubkolben, selbstschmierend, da dieser bei jedem Hub in das Hydrauliköl eintaucht

- Geräuscharmer Betrieb durch sehr leisen Motor in der Einbauwanne
- Optional auch nachhaltig mit mineralischem Bio-Öl mit langer Haltbarkeit nutzbar
- Elektronische Hebebühnen-Steuerung mit optischer Fehleranzeige
- Hydraulikaggregat in der Einbauwanne (Standard), kann optional außerhalb der Einbauwanne aufgestellt werden
- Einfacher, hängender Einbau der Hebebühne da die Kraftübertragung vorteilhaft in den Hallenboden erfolgt
- Hohe Hebe-/Senkgeschwindigkeiten sind garantiert in einem lastabhängigen Spektrum von 30 - 35 Sekunden
- Integrierter, batteriebetriebener Notablass
- Optimale Arbeitsplatzergonomie durch optionale, standardunabhängige Steuerung per Energieampel oder Unterputz-Schaltssystem

Lieferumfang:

- Flachträgeraufnahme feuerverzinkt
- Hubeinheit mit Klemmsystem, Zahnstange und Gleichlaufwelle
- Leitungs- und Befestigungsmaterial
- Einbauwanne/Einbaurahmen nicht im Lieferumfang
- Not-AB-Kabel zum Anschluss an den Schaltkasten
- Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- Abschließbarer Hauptschalter
- Quetschstellensicherung durch CE-Stopp anstatt Fußabweiser
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch
- EG-Konformitätserklärung CE

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|----------------|
| Traglast CE | 3500 kg |
| Stempelabstand | 1350 mm |
| Kopfplattengröße (L x B) | 400 x 200 mm |
| Längsaufnahme in Raststufen ausziehbar | 1400 - 2000 mm |
| Queraufnahme durch Umstecken | 880 - 1820 mm |

HEBETECHNIK ZWEI-STEMPEL- HEBEBÜHNE

ZS DUETT 3.5 FT
VP 252319



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--------------------|
| Größe der Aufnahmeplatte (L x B) | 355 x 400 mm |
| Hubhöhe max. | 1960 mm |
| Einbautiefe | 2300 mm |
| Stempeldurchmesser | 90 mm |
| Zahnstangendurchmesser Edelstahl | 40 mm |
| Hubzeit/Senkzeit lastabhängig | ca. 35/35 s |
| Hydraulikölmenge (nicht im Lieferumfang) | ca. 55 l |
| Öl-Qualität | HLP-D 22 |
| Betriebsdruck | 39 bar |
| Empfohlene Einbauwanne | VZ 972555 |
| Steuereinheit (H x B x T) | 320 x 220 x 120 mm |
| Antriebsleistung | 3,0 kW |
| Absicherung gG | 16 A |
| Spannungsversorgung | 3/N/PE 400 V 50 Hz |

ZUBEHÖR

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|
| VZ 972613 | Verstärkung ZS DUETT 3.5 FT mit Stempeldurchmesser 125 mm -AUFPREIS- | VT 998235 | Transport Werkverkehr -SÜDEin-/Zwei-Stempel-Hebebühne mit Tragwerk |
| VZ 972555 | Einbauwanne für Hebebühnen 1350 mm Stempelabstand TYP: EW SA 1350 | VT 998236 | Transport Werkverkehr -NORDEin-/Zwei-Stempel-Hebebühne mit Tragwerk |
| VZ 972452 | Flachträgerbrücke mit 100 mm verlängertem Aufnahmebereich (1 Satz - 2 Stück) -AUFPREIS- | VT 998237 | Transport Werkverkehr -SÜDEinbauwanne (1 - 4 Stück) |
| VZ 972453 | Flachträgerauszug mit großen Aufnahmeplatten TYP: R5G 3.5 -AUFPREIS- | VT 998238 | Transport Werkverkehr -NORDEinbauwanne (1 - 4 Stück) |
| VZ 972423 | Flachträgerauszüge mit Granulatbeschichtung anstelle Gummiaufnahme -AUFPREIS- | VT 998231 | Transport Werkverkehr -SÜDEinfassungsrahmen |
| VZ 975927 | Gummiklotzatz pyramidenförmig h=40 mm, 120x120 mm (4 Stück) TYP: GK 12/4 Satz | VT 998232 | Transport Werkverkehr -NORDEinfassungsrahmen |
| VZ 975634 | Gummiklotzatz pyramidenförmig h=80 mm, 120x120 mm (4 Stück) TYP: GK 12/8 Satz | VM 996001 | Montagekosten ZweistempelHebebühne inkl. Tragwerk/Arme |
| VZ 975069 | Duktile Kunststoffklötze 47 x 132 x 340 mm (4 Stück) | VM 996007 | Montagekosten EinstempelHebebühne inkl. Tragwerk/Arme |
| VZ 975586 | Gummiplatten flach 100 x 150 x 20 mm (4 Stück) | VM 996211 | Montagekosten Einfassungsrahmen für bodenebene Flachträgerbrücke |
| VZ 972519 | ZS Flachträger Hebebühne -Einbau bodeneben | VM 999035 | Hydrauliköl (HLP-D 22) pro Liter -NETTO |
| VZ 972420 | Einfassungsrahmen f.bodenebene Zweistempel Flachträgerbrücke TYP: D-ER | VM 999036 | Hydrauliköl umweltfreundlich, (PE-B 30), pro Liter -NETTO |
| ZUSATZLEISTUNGEN | | VV 997046 | Verpackung Stempel-Hebebühne - Europa - |