

HEBETECHNIK ZWEI-SÄULEN- HEBEBÜHNE

MA STAR 5.5
VP 451187



MA STAR 5.5 VP 451187

Die Fünf-Sterne-Hebebühne MA STAR 5.5 mit stabilen und verwindungsfreien Hubsäulen aus gekantetem H-Profil hebt PKW und Transporter bis zu einem Gesamtgewicht von 5,5 t. In ihrer Anwendung garantiert die Zwei-Säulen-Hebebühne durch ihr Spindel-Mutterpaket mit Gewinde-Selbsthemmung, die Mutterbruchererkennung „Giraffe“ (patent pending) und die Motorbremse 3-fache Sicherheit (triple safety). Darüber hinaus besticht die MA STAR durch ihre unkomplizierte Inbetriebnahme („plug and play“) sowie ihre intuitive, über LED geführte Bedienung.

COMFORT Variante - Optionen wählbar.

PRODUKTDDETAILS/ZUBEHÖR

COMFORT Variante - Optionen wählbar
(Farbe, Tragarmunterstützung rollengelagert)

- RAL 7040 -

Beschreibung:

- Traglast 5500 kg
- triple safety
- Symmetrische Tragarme
- Variable Aufstellweite
- Aufnahme von Kleinfahrzeugen bis Transporter mit langem Radstand
- Hochwertige Pulverbeschichtung:
 - fenstergrau, RAL 7040 (Säulen)

- anthrazitgrau, RAL 7016 (Hubschlitten, Tragarme)

Lieferumfang:

- 2 Säulen mit Bediengehäuse an Bediensäule
- 4 symmetrische Tragarme doppelteleskopierbar
- Aufnahmeteller-Stecksystem
- Kabelbrücke
- Spindelöl (0,5 l)
- Betriebsanleitung und Prüfbuch
- EG Konformitätserklärung CE
- Transportverpackung

TECHNISCHE DATEN

Traglast CE	5500 kg
Hubhöhe max.	2065 mm
Hub-/Senkzeit (lastabhängig)	ca. 40/40 s
Unterschwenkhöhe gesamter Tragarm	120 mm
Verstellbereich Aufnahmeteller	85 - 115 mm
Aufnahmebereich Tragarme	965 - 1845 mm
Gesamtbreite*	4200 mm
Außenmaß Grundplatten*	3789 mm
Äußere Säulenweite*	3579 mm
Lichte Säulenweite*	2949 mm
Durchfahrbreite	2530 - 2780 mm
Säulenhöhe	3243 mm
Gesamthöhe max.(mit Kabelbrücke)	5193 mm
Antriebsleistung	2 x 4,0 kW
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Absicherung	C32 A

HEBETECHNIK ZWEI-SÄULEN- HEBEBÜHNE

MA STAR 5.5
VP 451187



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1320 kg
Verpackungsmaße (L x B x H)	
2 Packstücke à	3185 x 800 x 1000 mm
Geforderte Betonqualität	C 20/25

Geforderte Mindestbetonplattendicke ohne Estrich min. 180 mm

ZUBEHÖR

VZ 990488	Energieset an Bediensäule	VZ 971226	Spezial-Prismenaufnahme für MB Sprinter und VW Crafter -Stecksystem- (2 Stück)
VZ 990500	Energieset an Bediensäule	VZ 971227	Spezial-Prismenaufnahme für MB G-Klasse ohne Trittblech -Stecksystem- (4 Stück)
VZ 971612	Zusätzliches Bediengehäuse an Gegensäule MA STAR 5.5/6.5 inkl. NOT-HALT Taster	VZ 971520	Spezial-Prismenaufnahme für MB G-Klasse mit Trittblech -Stecksystem- (4 Stück)
VZ 990489	Energieset an Gegensäule	VZ 975601	Aufnahmedorn (2 Stück) für MB Sprinter/VW Crafter
VZ 990501	Energieset an Gegensäule	VZ 971539	Ablageschale MAHA aus Edelstahl für Kleinteile magnetisch, (2 Stück)
VZ 990504	Energieset an Bediensäule	VZ 971461	Radgreiferaufnahme (4 Stück)
VZ 990505	Signaltongeber CE Stopp lautstärkeneinstellbar -AUFPREIS-	VZ 971104	DeckenanstoßsicherungsLichtschranke
VZ 990503	Steckdosenkombination Energiebox	VZ 971610	Bohrschablone für MA STAR 5.5
VZ 971591	Halterung für Schlagschrauber und 6 Stecknüsse	VZ 971611	CEE Kupplung 32A für bauseitigen Kabelanschluss
VZ 971592	Dokumentenhalter für Montage an Säule oder Wand (1 Stück)	VZ 990490	Anschlussdose für Unterflurverkabelung
VZ 971593	Ablageblech für 2 Aufnahmeerhöhungen, montierbar an Säule (1 Stück)	VZ 990529	Elektrisches Versorgungsnetz 3x380-400V+N(220V)+PE, 60Hz -AUFPREIS-
VZ 971224	Ablageblech für 2 Aufnahmeerhöhungen, montierbar an Wand (2 Stück)		
VZ 990493	LED Beleuchtung (1 Stück) einsteckbar		
VZ 971460	Tragarmunterstützung rollengelagert, für 4 Tragarme (nur für VP 451187)		
VZ 971220	Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm verzinkt, (2 Stück) Aufnahmedurchmesser 35 mm		
VZ 971221	Aufnahmeteller-Erhöhung 100 mm verzinkt, (2 Stück) Aufnahmedurchmesser 35 mm		
VZ 971222	Aufnahmeteller-Erhöhung 150 mm verzinkt, (2 Stück) Aufnahmedurchmesser 35 mm		
VZ 971223	Aufnahmeteller-Erhöhung 200 mm verzinkt, (2 Stück) Aufnahmedurchmesser 35 mm		
VZ 971573	Aufnahmeteller-Erhöhung 300 mm verzinkt, (2 Stück) Aufnahmedurchmesser 35 mm		
VZ 975050	Abrutschsicherung für Fahrzeuge mit Längsrahmen bis 100 mm Breite (2 Stück)		
VZ 971649	Gurtbefestigung am Tragarmgewinde zur Fahrzeugsicherung auf der Hebebühne		

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998197	Transport Werkverkehr -SÜDZweisäulen- Hebebühne bis 6,5 t (1 - 2 Stück)
VT 998198	Transport Werkverkehr -NORDZweisäulen- Hebebühne bis 6,5 t (1 - 2 Stück)
VM 995040	Montagekosten ZweisäulenHebebühne elektromechanisch bis 6500 kg Traglast
VM 996232	Montagekosten Energieset
VM 996233	Montagekosten zusätzliche Bedieneinheit an Gegensäule
VM 996072	Montagekosten Deckenlichtschranke -nach Aufwand
VM 999080	Montagematerial Injektionssystem für MA STAR 3.5 S MA STAR 5.5
VM 999081	Injektionsmörtel Kartusche 500 ml (1 Stück)