ABGASMESSTECHNIK
ABGASMESSGERÄT

MCT T
VP 135225

MCT T
VP 135225

Das Kombi-Abgasmessgerät im Trolley dient zur Messung von Benzinfahrzeugen und Dieselfahrzeugen. Daneben sorgen geringes Gewicht, kompaktes Design und kurze Aufwärmzeit für ein einfaches Handling.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:
- Kurze Aufwärmzeit, sehr schnelle Messbereitschaft
- Präzise Analyse der Gaskomponenten HC, CO, CO2, O2 mit Lambdawertberechnung
- Zeitsparende und problemlose Prüfung und Diagnose der Rauchgastrübung/Partikelkonzentration im Teilstromverfahren bei freier Beschleunigung oder unter Belastung des Motors
- Schneller AU Ablauf
- Intuitive Bedienung, übersichtliche Struktur beim AU Ablauf
- Wartungsfreundlich, dank bester Zugänglichkeit
- Zukunftssicher mit neuester Technologie

Lieferumfang:
- Basisgerät Gasanalysator in hochwertigem Metallgehäuse
- Integrierte Anzeigeeinheit
- Abgasentnahmesonde 600 mm, 6000 mm Sondenschlauch

- Basisgerät Opazimeter in hochwertigem Kunststoffgehäuse
- Integrierte Anzeigeeinheit
- Abgasentnahmesonde 600 mm, 2000 mm Sondenschlauch
- Bluetooth Schnittstelle, USB-Anbindung optional

- AUX 2000, inkl. Magnetsensor und Öltemperaturfühler 1000 mm
- Kondensatflasche 500 ml
- Fahrwagen

TECHNISCHE DATENGASANALYSATOR

Messprinzip:	
Infrarotspektrometrie	HC, CO, CO2
Messbare Gase	HC, CO, CO2, O2
Elektrochemische Erfassung	O2
Betriebsbedingungen:	
Temperatur	5°C - 40°C
Spannungsversorgung	110-230V 50/60 Hz
Genauigkeitsklasse	0 nach OIML
Maße (L x B x H)	344 x 252 x 85 mm
Gewicht	ca. 2,2 kg
Messbereiche/Messwertauflösung (max.):	
CO	0-15 % Vol. / 0,01
CO2	0-20 % Vol. / 0,01
HC	0-9999 ppm / 0,1
O2	0-25 % Vol. / 0,01

ABGASMESSTECHNIK
ABGASMESSGERÄT

MCT T
VP 135225

TECHNISCHE DATENGASANALYSATOR

Lambda (berechnet)	0,5-9,99 / 0,01
Messprinzip	Extinktionsmessung
Betriebsbedingungen:	
Temperatur	5°C - 40°C
Spannungsversorgung	110-230V 50/60 Hz
Maße (L x B x H)	395 x136 x 285 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg
Maximale Abgastemperatur	200°C
Messbereich Trübung	0-99,9%
Auflösung Trübung	0,1%
Messbereich Absorptionskoeffizient	0-9,99 m-1
Auflösung Absorptionskoeffizient	0,01 m-1

ZUBEHÖR

VZ 911387	Ländermodul Kombi MCT T Deutschland
VZ 911394	Ländermodul Kombi MCT T Niederlande
VZ 911403	Ländermodul Kombi MCT T Slowakei
VZ 911410	Ländermodul Kombi MCT T Portugal
VZ 911426	Ländermodul Kombi MCT T Österreich
VZ 911430	Ländermodul Kombi MCT T Schweiz
VZ 911438	Ländermodul Kombi MCT T Finnland
VZ 911447	Ländermodul Kombi MCT T Frankreich
VZ 911419	Ländermodul Kombi MCT T INTERNATIONAL
VZ 980046	Abgasmesssonde für LKW/PKW Länge 4000 mm
VZ 990507	Öltemperaturfühler für PKW/LKW Länge 1600 mm
VZ 911449	MAHA OBD Tool 1000 (Bluetooth) kabelloses OBD-Modul
VZ 911468	OBFCM Datenauslese nach EU Verordnung 2021/392
VZ 990535	Modul USB-Anbindung für MO/MCT 10 m Kabel mit Adapter

ZUSATZLEISTUNGEN

VM 996063	Montage und Kurzeinweisung des Abgaskombigerätes vor Ort
VT 998187	Transport Werkverkehr -SÜDAbgasmessgerät M4GT, MO, MCT
VT 998188	Transport Werkverkehr -NORDAbgasmessgerät M4GT, MO, MCT

MAHA SE & Co. KG / Hoyen 20 / 87490 Haldenwang / Germany
Phone: +49 8374 585 0 / Fax: +49 8374 585 0 / sales@maha.de / www.maha.de