

SPEZIFIKATION

DEKRA



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA (10 t überfahrbar)

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

VP 250231

- 1 Scherenhebebühne mit 4,2 t Traglast**
Fahrflächenlänge 4,4 m
TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA (10 t überfahrbar)



Spezifische Ausführung:

- Kurze Hub-/Senkzeit ca. 12 s (VZ 970029)
- Automatische Gleichlaufsteuerung der Fahrflächen
- Abrollsicberung automatisch.
inkl. Signaltonsteuerung (VZ 972165)
- Notablassaggregat (VZ 985060)
- Sicherheitsklinke
- Fahrflächenlänge 4.400 mm (Serie)
Achtung: Sep. Einbauplan bei Fundamenteinbau!
- DUO 10 t überfahrbar (VZ 970039)
- Radfreiheber 4 (VZ 970012)
in Fahrfläche integrierter hydraulischer Scherenheber (asym.)
inkl. Auszugsverlängerung (Auszugslänge 1400 – 2100 mm)
- Radfreiheber 4 mit 10 t überfahrbar –AUFPREIS- (VZ 970103)
- Ausgleichsplatten mit 10t überfahrbar (VZ 970105)
Höhe 70mm für Niveaueingleichung Radfreiheber 4 10t,
granulatbeschichtet, Fahrfläche 4.400 mm
- Duktile Kunststoffklötze 47x132x340mm – 4Stck. (VZ 975069)
- Beleuchtung LED 2-fach (VZ 990432)
(je 1 Leuchtmittel/Fahrfläche)
- Achsspieltester, Typ: PMS 3/X (VP 985007)
inkl. kabellose Funkhandlampe RHL II
- PMS 3/X verstärkt, für DUO mit 10 t überfahrbar (VZ 970025)
–Aufpreis-
- Einbaukosten des Achsspieltesters (VZ 995021)
- Transportkosten Scherenhebebühne (VT 998040)
- Montagekostenpauschale Scherenhebebühnen (VM 996183)
(Montagemehraufwand wird zusätzlich berechnet.)
- Montagekosten DUO CM 4.2 10 t überfahrbar (VM 996181)
- Montagematerial DUO mit Radfreiheber für 5 m Länge inkl.
Unterlegplatten, Schrauben und Dübel –pauschal- (VM 999061)
- 3x Montagematerial, zusätzlich, pro Meter (3x VM 999049)
- 40 l Hydrauliköl (HLPD 22) (VM 999035)
- Sonderlackierung: RAL 7015

SPEZIFIKATION

DEKRA



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA (10 t überfahrbar)

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

Zubehör:

VZ 990029	1	Lichtschanke für Deckenanstoß-Sicherung	
VM 996072	1	Montagekosten Deckenanstoß-Sicherung –nach Aufwand-	
VZ 975181		Druckluft Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0-10 bar)	
VZ 985051	1	Achsspieltester; Typ PMS 3 XL mit absetzbarem Prismenbacken, (empfehlenswert bei direkt vor der Bühne platziertem Lichteinstellgerät) - <i>Aufpreis zu PMS 3/X</i> -	
VP 985052		Achslift hydropneumatisch, Scherenheber mit 2,6 t Traglast TYP: AL II 2.6 PH DEKRA inkl. Distanzaufsatzhülsen 10, 45, 85 mm (Standardlieferungsumfang) inkl. Aufnahmeerhöhung 130 mm (VZ 975587)	
VM 996144	1	Montage Achslift	
VZ 970113	-	Mittelplattform f. 4,4 m Fahrfläche - Hydraulikaggregat und Elektrik integriert - - bodeneben im Rechteckfundament DUO CM 4.2 U - mit 1,5 t Radlast überfahrbar - Trittfäche mit Antirutschbeschichtung; - inkl. kleines Bedienelement für Wandmontage - inkl. Notab-Funktion mit pneumatischer Ventilregelung am externen Bedienelement - Parkposition Achslift mit Hubboden (Option) - mit Zweischicht-Pulverlacksystem RAL 7016 - nur in Verbindung mit Achsspieltester (VP 985007, VP 985024) (Fundamentplan Nr. F808)	
VT 998109	1	Transportkosten Mittelplattform	
VM 996170	1	Montagekosten Mittelplattform	

SPEZIFIKATION

DEKRA



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA (10 t überfahrbar)

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

Zubehör:

VZ 970115	1	Bodenausgleich für Achslift AL II-Serie in Mittelplattform bei definierter Achslift Position. inkl. Positionsüberwachung Achslift-Parkposition: - bei Bühne mit PMS auffahrseitig. - bei Bühne ohne PMS abfahrseitig (Lackierung Standard RAL 7016)	
VZ 970116	1	Standfuß für Bedienelement DUO , in Verbindung mit Mittelplattform (Lackierung Standard RAL 7016)	
VZ 995415	1	Spritzverzinkung und Überlackierung : Fahrflächen bis 5,35 m Länge Betrifft die Bauteile Fahrflächen und Abrollklappen bzw. Auffahrrampen Alle weiteren Bauteile werden im herkömmlichen Pulverbeschichtungs-verfahren lackiert. -NETTO--	
VZ 995449	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Fahrflächenaufbauten - NETTO- Betrifft die Bauteile (je nach Bestellumfang) Ausgleichsplatten und Radfreiheber-Oberplatten mit Auszügen	
VZ 995416	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Bodenwanne –NETTO- Scherenhebebühne (nicht DUO UC/MSL)	

Änderungen:

- Spez. Ausführung: Beleuchtung LED 2-fach (15.09.10)
- Optionen: Spritzverzinkung und Überlackierung (15.09.10)
- Option: Überfahrbarkeit 1,5 t der Mittelplattform (15.06.11)
- Option: Spritzverzinkung und Überlackierung Bodenwanne (22.12.11)
- Option: Lieferumfang für Mittelplattform erweitert (16.01.12)
- neue Baureihe „DUO-CM“ ersetzt bisherige „DUO-GN“, neue Artikelnummer VP 250231 (19.12.2012)
- Option: Sonderlackierung RAL 7015 (16.12.14)
- Spez. Ausführung: Sonderlackierung RAL 7015 (09.03.16)
- Spez. Ausführung: Hydrauliköl (HLPD 22) (06.04.16)

Weitere Optionen entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste!