

# SPEZIFIKATION

## DEKRA



### SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

#### TYP: DUO CM 4.2 A DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

VP 250265

### 1 Scherenhebebühne mit 4,2 t Traglast Fahrflächenlänge 4,4 m

**TYP: DUO CM 4.2 A DEKRA**

**Spezifische Ausführung:**

- Kurze Hub-/Senkzeit ca. 12 s (VZ 970029)
- Automatische Gleichlaufsteuerung der Fahrflächen
- Notablassaggregat (VZ 985060)
- Sicherheitsklinke (Serie)
- Fahrflächenlänge 4.400 mm (Serie)  
Achtung: Sep. Einbauplan bei Fundamenteinbau!
- Radfreiheber 4 (VZ 970012)  
in Fahrfläche integrierter hydraulischer Scherenheber (asym.)  
inkl. Auszugsverlängerung (Auszugslänge 1400 - 2100 mm)
- Duktile Kunststoffklötze (VZ 975069)  
47 x 132 x 340 mm (4 Stck.)
- Ausgleichsplatten für Niveaueingleichung RFH (VZ 975041)  
für 4.400 mm Fahrfläche, h =50 mm (4 Stck.) granulatbeschichtet
- Beleuchtung LED 2-fach (VZ 990432)  
(je 1 Leuchtmittel/Fahrfläche)
- Achsspieltester, Typ: PMS 3/X (VP 985007)  
inkl. kabellose Funkhandlampe RHL II
- Einbaukosten des Achsspieltesters (VZ 995021)
- Transportkosten Scherenhebebühne (VT 998040)
- Montagekostenpauschale Scherenhebebühnen (VM 996183)  
(Montagemehraufwand wird zusätzlich berechnet.)
- Montagematerial DUO mit Radfreiheber (VM 999061) –pauschal-  
(Kabel, Hydraulikschläuche) 5 m Länge, inkl. Befestigungsmaterial
- 3x Montagematerial, zusätzlich, pro Meter (3x VM 999049)
- 40 l Hydrauliköl (HLPD 22) (VM 999035)
- Sonderlackierung: RAL 7015



# SPEZIFIKATION

## DEKRA



### SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

#### TYP: DUO CM 4.2 A DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

#### Zubehör:

VZ 990029	1	Lichtschanke für Deckenanstoß-Sicherung	
VM 996072	1	Montagekosten Deckenanstoß-Sicherung –nach Aufwand-	
VZ 975181		Druckluft Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0-10 bar)	
VZ 985051	1	Achsspieltester; Typ PMS 3 XL mit absetzbarem Prismenbacken, (empfehlenswert bei direkt vor der Bühne platziertem Lichteinstellgerät) - <i>Aufpreis zu PMS 3/X</i> -	
VP 985052	1	Achslift hydropneumatisch, Scherenheber mit 2,6 t Traglast TYP: AL II 2.6 PH DEKRA inkl. Distanzaufsatzhülsen 10, 45, 85 mm (Standardlieferumfang) inkl. Aufnahmeerhöhung 130 mm (VZ 975587)	
VM 996144	1	Montage Achslift	
VZ 995415	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Fahrflächen bis 5,35 m Länge Betrifft die Bauteile Fahrflächen und Abrollklappen bzw. Auffahrrampen Alle weiteren Bauteile werden im herkömmlichen Pulverbeschichtungs-verfahren lackiert. -NETTO-	
VZ 995416	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Bodenwanne –NETTO- Scherenhebebühne (nicht DUO UC/MSL)	
VZ 995449	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Fahrflächenaufbauten - NETTO- Betrifft die Bauteile (je nach Bestellumfang) Ausgleichsplatten und Radfreiheber-Oberplatten mit Auszügen	

#### Änderungen:

- Option: Sonderlackierung RAL 7015 (16.12.14)
- Spez. Ausführung: Sonderlackierung RAL 7015 (09.03.16)
- Spez. Ausführung: Hydrauliköl (HLPD 22) (06.04.16)

Weitere Optionen entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste!