

SPEZIFIKATION

DEKRA



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

VP 250214

**1 Scherenhebebühne mit 4,2 t Traglast
Fahrflächenlänge 4,4 m**

TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA

Spezifische Ausführung:

- Kurze Hub-/Senkzeit ca. 12 s (VZ 970029)
- Automatische Gleichlaufsteuerung der Fahrflächen
- Notablassaggregat (VZ 985060)
- Sicherheitsklinke (Serie)
- Fahrflächenlänge 4.400 mm (Serie)
Achtung: Sep. Einbauplan bei Fundamenteinbau!
- Radfreiheber 4 (VZ 970012)
*in Fahrfläche integrierter hydraulischer Scherenheber (asym.)
inkl. Auszugsverlängerung (Auszugslänge 1400 - 2100 mm)*
- Duktile Kunststoffklötze (VZ 975069)
47 x 132 x 340 mm (4 Stck.)
- Ausgleichsplatten für Niveaueingleichung RFH (VZ 975041)
für 4.400 mm Fahrfläche, h =50 mm (4 Stck.) granulatbeschichtet
- Beleuchtung LED 2-fach (VZ 990432)
(je 1 Leuchtmittel/Fahrfläche)
- Achsspieltester, Typ: PMS 3/X (VP 985007)
inkl. kabellose Funkhandlampe RHL II
- Einbaukosten des Achsspieltesters (VZ 995021)
- Transportkosten Scherenhebebühne (VT 998040)
- Montagekostenpauschale Scherenhebebühnen (VM 996183)
(Montagemehraufwand wird zusätzlich berechnet.)
- Montagematerial DUO mit Radfreiheber (VM 999061) –pauschal-
(Kabel, Hydraulikschläuche) 5 m Länge, inkl. Befestigungsmaterial
- 3x Montagematerial, zusätzlich, pro Meter (3x VM 995049)
- 40 l Hydrauliköl (HLPD 22) (VM 999035)
- Sonderlackierung: RAL 7015



SPEZIFIKATION

DEKRA



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

Zubehör:

VZ 990029	1	Lichtschanke für Deckenanstoß-Sicherung	
VM 996072	1	Montagekosten Deckenanstoß-Sicherung –nach Aufwand-	
VZ 975181		Druckluft Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0-10 bar)	
VZ 985051	1	Achsspieltester; Typ PMS 3 XL mit absetzbarem Prismenbacken, (empfehlenswert bei direkt vor der Bühne platziertem Lichteinstellgerät) - <i>Aufpreis zu PMS 3/X</i> -	
VP 985052	1	Achslift hydropneumatisch, Scherenheber mit 2,6 t Traglast TYP: AL II 2.6 PH DEKRA inkl. Distanzaufsatzhülsen 10, 45, 85 mm (Standardlieferumfang) inkl. Aufnahmeerhöhung 130 mm (VZ 975587)	
VM 996144	1	Montage Achslift	
VZ 975019	1	Gitterberostung innerhalb der Fahrflächen für Bühne 4.400 mm (nur bei Fundamenteinbau empfohlen) Höhe 115 mm	
VM 996170	1	Montagekosten Gitterberostung	
VZ 970113	1	Mittelplattform f. 4,4 m Fahrfläche - Hydraulikaggregat und Elektrik integriert - - bodeneben im Rechteckfundament DUO CM 4.2 U - mit 1,5 t Radlast überfahrbar - Trittpläche mit Antirutschbeschichtung; - inkl. kleines Bedienelement für Wandmontage - inkl. Notab-Funktion mit pneumatischer Ventilregelung am externen Bedienelement - Parkposition Achslift mit Hubboden (Option) - mit Zweischicht-Pulverlacksystem RAL 7016 - nur in Verbindung mit Achsspieltester (VP 985007, VP 985024) <i>(Fundamentplan Nr. F808)</i>	
VT 998109	1	Transportkosten Mittelplattform	
VM 996170	1	Montagekosten Mittelplattform	
VZ 970115	1	Bodenausgleich für Achslift AL II-Serie in Mittelplattform bei definierter Achslift Position. inkl. Positionsüberwachung Achslift-Parkposition: - bei Bühne mit PMS auffahrseitig. - bei Bühne ohne PMS abfahrseitig <i>(Lackierung Standard RAL 7016)</i>	
VZ 970116	1	Standfuß für Bedienelement DUO, in Verbindung mit Mittelplattform <i>(Lackierung Standard RAL 7016)</i>	
VZ 970032	1	Bodenausgleich für Achslift im Streifenfundament/Gitterrost bei definierter Achslift Position. inkl. Positionsüberwachung <i>(Lackierung Standard RAL 7016)</i>	

SPEZIFIKATION

DEKRA



**SCHERENHEBEBÜHNE
MIT 4,2 t TRAGLAST**

TYP: DUO CM 4.2 U DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

Zubehör:

VZ 995415	1	Spritzverzinkung und Überlackierung : Fahrflächen bis 5,35 m Länge Betrifft die Bauteile Fahrflächen und Abrollklappen bzw. Auffahrrampen Alle weiteren Bauteile werden im herkömmlichen Pulverbeschichtungs- verfahren lackiert. -NETTO-	
VZ 995416	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Bodenwanne –NETTO- Scherenhebebühne (nicht DUO UC/MSL)	
VZ 995449	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Fahrflächenaufbauten - NETTO- Betrifft die Bauteile (je nach Bestellumfang) Ausgleichsplatten und Radfreiheber-Oberplatten mit Auszügen	

Änderungen:

- *Spez. Ausführung: Beleuchtung LED 2-fach (15.09.10)*
- *Optionen: Spritzverzinkung und Überlackierung (15.09.10)*
- *Option: Bodenausgleich für Achslift im Streifenfundament/Gitterrost*
- *neue Baureihe „DUO-CM“ ersetzt bisherige „DUO-GN“, neue Artikelnummer VP 250214 (19.09.2012)*
- *Option: Sonderlackierung RAL 7015 (16.12.14)*
- *Spez. Ausführung: Sonderlackierung RAL 7015 (09.03.16)*
- *Spez. Ausführung: Hydrauliköl (HLPD 22) (06.04.16)*
- *Spez. Ausführung: automatische. Abrollsicherung gestrichen (26.06.17)*

Weitere Optionen entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste!