

SPEZIFIKATION

DEKRA



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST

TYP: DUO CM 4.2 A DEKRA

| Art.-Nr. | Stck. | Bezeichnung | Spezifikations-Nr. |
|----------|-------|-------------|--------------------|
|----------|-------|-------------|--------------------|


VP 250266

1 Scherenhebebühne mit 4,2 t Traglast Fahrflächenlänge 4,8 m

TYP: DUO CM 4.2 A DEKRA

Spezifische Ausführung:

- Kurze Hub-/Senkzeit ca. 12 s (VZ 970029)
- Automatische Gleichlaufsteuerung der Fahrflächen
- Notablassaggregat (VZ 985060)
- Sicherheitsklinke
- Verlängerte Ausführung Fahrfläche 4.800 mm (VZ 970024)
Achtung: Sep. Einbauplan bei Fundamenteinbau!
- Radfreiheber 4 (VZ 970012)
in Fahrfläche integrierter hydraulischer Scherenheber (asym.)
inkl. Auszugsverlängerung (Auszugslänge 1400 - 2100 mm)
- Duktile Kunststoffklötze (VZ 975069)
47 x 132 x 340 mm (4 Stck.)
- Ausgleichsplatten für Niveaungleichung RFH (VZ 970023)
für 4.800 mm Fahrfläche, h =50 mm (4 Stck.) granulatbeschichtet
- Beleuchtung LED 2-fach (VZ 990432)
(je 1 Leuchtmittel/Fahrfläche)
- Achsspieltester, Typ: PMS 3/X (VP 985007)
inkl. kabellose Funkhandlampe RHL II
- Einbaukosten des Achsspieltesters (VZ 995021)
- Transportkosten Scherenhebebühne (VT 998040)
- Montagekostenpauschale Scherenhebebühnen (VM 996183)
(Montagemehraufwand wird zusätzlich berechnet.)
- Montagematerial DUO mit Radfreiheber (VM 999061) –pauschal-
(Kabel, Hydraulikschläuche) 5 m Länge, inkl. Befestigungsmaterial
- 3x Montagematerial, zusätzlich, pro Meter (3x VM 995049)
- 40 l Hydrauliköl (HLPD 22) (VM 999035)
- Sonderlackierung: RAL 7015



SPEZIFIKATION

DEKRA



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST TYP: DUO CM 4.2 A DEKRA

| Art.-Nr. | Stck. | Bezeichnung | Spezifikations-Nr. |
|----------|-------|-------------|--------------------|
|----------|-------|-------------|--------------------|

Zubehör:

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| VZ 990029 | 1 | Lichtschanke für Deckenanstoß-Sicherung | |
| VM 996072 | 1 | Montagekosten Deckenanstoß-Sicherung –nach Aufwand- | |
| VZ 975181 | | Druckluft Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0-10 bar) | |
| VZ 985051 | 1 | Achsspieltester; Typ PMS 3 XL mit absetzbarem Prismenbacken, (empfehlenswert bei direkt vor der Bühne platziertem Lichteinstellgerät) - <i>Aufpreis zu PMS 3/X</i> - | |
| VP 985052 | 1 | Achslift hydropneumatisch, Scherenheber mit 2,6 t Traglast TYP: AL II 2.6 PH DEKRA inkl. Distanzaufsatzhülsen 10, 45, 85 mm (Standardlieferumfang) inkl. Aufnahmeerhöhung 130 mm (VZ 975587) | |
| VM 996144 | 1 | Montage Achslift | |
| VZ 995415 | 1 | Spritzverzinkung und Überlackierung : Fahrflächen bis 5,35 m Länge Betrifft die Bauteile Fahrflächen und Abrollklappen bzw. Auffahrampen Alle weiteren Bauteile werden im herkömmlichen Pulverbeschichtungs- verfahren lackiert. -NETTO- | |
| VZ 995416 | 1 | Spritzverzinkung und Überlackierung: Bodenwanne –NETTO- Scherenhebebühne (nicht DUO UC/MSL) | |
| VZ 995449 | 1 | Spritzverzinkung und Überlackierung: Fahrflächenaufbauten - NETTO- Betrifft die Bauteile (je nach Bestellumfang) Ausgleichsplatten und Radfreiheber-Oberplatten mit Auszügen | |

Änderungen:

- Option: Sonderlackierung RAL 7015 (16.12.14)
- Spez. Ausführung: Sonderlackierung RAL 7015 (09.03.16)
- Spez. Ausführung: Hydrauliköl (HLPD 22) (06.04.16)

Weitere Optionen entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste!