

SPEZIFIKATION

DEKRA



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 5,0 t TRAGLAST TYP: DUO CM 5.0 U DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

VP 250255

1 Scherenhebebühne mit 5,0 t Traglast Fahrflächenlänge 5,2 m


TYP: DUO CM 5.0 U DEKRA

Spezifische Ausführung:

- Kurze Hub-/Senkzeit ca. 12 s (VZ 970029)
- Notablassaggregat (VZ 985060)
- Fahrflächen granulatbeschichtet (VZ 975013)
- Sicherheitsklinke
- Radfreiheber 4 (VZ 970012)
in Fahrfläche integrierter hydraulischer Scherenheber (asym.)
inkl. Auszugsverlängerung (Auszugslänge 1400 - 2100 mm)
- ACHTUNG:**
* Bei DUO CM 5.0 U mittige Position des Radfreihebers zur Fahrfläche,
kürzere Fahrzeuge müssen u.U. zur Aufnahme mit Radfreiheber verschoben werden!
- Duktile Kunststoffklötze (VZ 975069)
47 x 132 x 340 mm (4 Stck.)
- Beleuchtung LED 4-fach (VZ 990433)
(je 2 Leuchtmittel/Fahrfläche)
- Achsspieltester, Typ: PMS 3/X (VP 985007)
inkl. kabellose Funk-Handlampe RHL II
- Einbaukosten des Achsspieltesters (VZ 995021)
- Transportkosten Scherenhebebühne (VT 998040)
- Montagekostenpauschale Scherenhebebühnen (VM 996183)
(Montagemehraufwand wird zusätzlich berechnet.)
- Montagematerial DUO mit Radfreiheber (VM 999061)-
(Kabel, Hydraulikschläuche) 5 m Länge, inkl. Befestigungsmaterial
- 3x Montagematerial, zusätzlich, pro Meter (3x VM 995049)
- 40 l Hydrauliköl (HLPD 22) (VM 999035)
- Sonderlackierung: RAL 7015



Abb. ähnlich



SPEZIFIKATION

DEKRA



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 5,0 t TRAGLAST

TYP: DUO CM 5.0 U DEKRA

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

Zubehör:

VZ 990029	1	Lichtschanke für Deckenanstoß-Sicherung	
VM 996072	1	Montagekosten Deckenanstoß-Sicherung –nach Aufwand-	
VZ 975181	1	Druckluft Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0-10 bar)	
VZ 985051	1	Achsspieltester; Typ PMS 3 XL mit absetzbarem Prismenbacken, (empfehlenswert bei direkt vor der Bühne platziertem Lichteinstellgerät) - <i>Aufpreis zu PMS 3/X</i> -	
VP 985052	1	Achslift hydropneumatisch, Scherenheber mit 2,6 t Traglast TYP: AL II 2.6 PH DEKRA inkl. Distanzaufsatzhülsen 10, 45, 85 mm (Standardlieferungsumfang) inkl. Aufnahmeerhöhung 130 mm (VZ 975587)	
VM 996144	1	Montage Achslift	
VZ 975600	1	Gitterberostung innerhalb der Fahrfläche 115mm für Fahrfläche 5200mm	
VZ 995449	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Fahrflächenaufbauten -NETTO- Betrifft die Bauteile (je nach Bestellumfang): - Ausgleichsplatten - Radfreiheber-Oberplatten mit Auszügen	
VZ 995415	1	Spritzverzinkung und Überlackierung : Fahrflächen bis 5,35 m Länge Betrifft die Bauteile Fahrflächen und Abrollklappen bzw. Auffahrampen Alle weiteren Bauteile werden im herkömmlichen Pulverbeschichtungsverfahren lackiert. -NETTO-	
VZ 995416	1	Spritzverzinkung und Überlackierung: Bodenwanne –NETTO- Scherenhebebühne (nicht DUO UC/MSL)	

Änderung:

- Option: Bodenausgleich f. AL II (VZ 970115) gestrichen (14.12.11)
- Option: Spritzverzinkung und Überlackierung Bodenwanne (22.12.11)
- neue Baureihe „DUO-CM“ ersetzt bisherige „DUO4.7“, neue Artikelnummer VP 250255 (19.09.2012)
- Option: Sonderlackierung RAL 7015 (16.12.14)
- Spez. Ausführung: Sonderlackierung RAL 7015 (09.03.16)
- Spez. Ausführung: Hydrauliköl (HLPD 22) (06.04.16)
- Spez. Ausführung: automatische Abrollsicherung gestrichen (26.06.17)

Weitere Optionen entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste!