

SPEZIFIKATION

TÜV



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST TYP: DUO CM 4.2 U TÜV (Radfreiheber)

Art.-Nr.	St.	Bezeichnung	
----------	-----	-------------	--

VP 250211 1 Scherenhebebühne mit 4,2 t Traglast TYP: DUO CM 4.2 U TÜV (Radfreiheber)

- *Einbau im Streifenfundament,*
- *Aggregat und Elektrik integriert im Bedienpult*

Spezifische Ausführung: (Basisprodukt VP 250226)

- Kurze Hub-/Senkzeit ca. 20 s (VZ 970028)
- Automatische Gleichlaufsteuerung der Fahrflächen (Serie)
- Sicherheitsklinke (Serie)
- Fahrflächenlänge 4.400 mm (Serie)
- Abrollsicherung automatisch (VZ 972165)
inkl. Signaltonsteuerung und Auflage
- Notablass-Aggregat (VZ 985060)
- Lichtschranken an Fahrflächen-Außenseiten (VZ 990423)
als zusätzliche Scherstellen-Absicherung
- Beleuchtung LED 4-fach (VZ 990433)
(je 2 Leuchtmittel/Fahrfläche)
- Radfreiheber 4 (VZ 970012)
in Fahrfläche integrierter hydraulischer Scherenheber
(Achtung: Einbautiefe beachten!)
- Ausgleichplatten für Niveauangleichung Radfreiheber (VZ 975041)
h = 50 mm, (4 Stck.), granulatbeschichtet, für 4,4 m Fahrfläche
- Duktile Kunststoffklötze (4 Stck.) 47 x 132 x 340 mm (VZ 975069)
- Achsspieltester, Typ: PMS 3/XL, mit absetzbaren Prismenbacken (VP 985024)
inkl. kabellose Funkhandlampe RHL II
(inkl. Querverbindung der Fahrflächen)
- Einbaukosten des Achsspieltesters (VZ 995021)
- Montagematerial DUO mit Radfreiheber (VM 999061) –pauschal-
(Kabel, Hydraulikschläuche) 5 m Länge, inkl. Befestigungsmaterial
- 3x Montagematerial, zusätzlich, pro Meter (3x VM 999049)
- 40 l Hydrauliköl (HLPD 22) (VM 999035)
- Lackierung RAL 5010 (Serie)



SPEZIFIKATION

TÜV



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST TYP: DUO CM 4.2 U TÜV (Radfreiheber)

Art.-Nr.	St.	Bezeichnung	
----------	-----	-------------	--

Weitere Optionen:

VP 985063	1	Achslift, hydropneumatischer Scherenheber mit 2,6 t Traglast TYP: AL II 2.6 PH S inkl. 3 Satz Aufnahmeerhöhungen 10, 45, 85 mm	
VM 996144	1	Montage Achslift	
VZ 975181	1	Druckluft-Wartungseinheit mit Befestigungswinkel (0 - 10 bar) bestehend aus Druckregler, Öler, Wasserabscheider, Manometer und Ablassautomatik	
VZ 970032	1	Bodenausgleich für Achslift im <u>Streifenfundament/Gitterrost</u> bei definierter Achslift-Position inkl. Positionsüberwachung	
VP 985049	1	Achsspieltester PMS 3/R zum Einbau in Hebebühne hinten hydraulisch betätigt durch Hebebühnenaggregat nur für DUO GN 4.2 Längs- und Querbewegung synchron gegenläufig, sowie Längs- und Querbewegung einzeln (Achtung, separaten Fundamentplan beachten!) (nur in Verbindung mit PMS 3/X(L) und Radfreiheber 4 oder Ausgleichsplatten für fehlenden Radfreiheber)	
VZ 995021	1	Einbaukosten Achsspieltester	
VZ 975019	1	Gitterberostung innerhalb der Fahrflächen für Bühne 4.400 mm (nur bei Fundamenteinbau empfehlenswert), Höhe 115 mm, Montage der Gitterberostung hat bauseits zu erfolgen!	
VM 996170	1	Montagekosten Gitterberostung	
VZ 990029	1	Lichtschanke für Deckenanstoßsicherung	
VM 996072	1	Montagekosten Deckenlichtschanke	
VZ 995742	1	Spritzverzinkung und Pulverbeschichtung von Bodenwannen, Fahrflächen/-aufbauten (Radfreiheber, Ausgleichsplatten)	
VZ 970129	1	Verlängerungspaket 1 –mit Radfreiheber-, bestehend aus: - Aufpreis für Ausgleichsplatten für Niveauangleichung Radfreiheber 4,8 m Fahrfläche - Aufpreis für verlängerte Ausführung Fahrfläche 4,8 m	
VZ 970157	1	Ablagefach für Aufnahmeklötze, montiert unter der Fahrfläche (2 Stück)	

SPEZIFIKATION

TÜV



SCHERENHEBEBÜHNE MIT 4,2 t TRAGLAST TYP: DUO CM 4.2 U TÜV (Radfreiheber)

Art.-Nr.	St.	Bezeichnung	.
----------	-----	-------------	---

Zusatzleistungen

VT 998040	1	Transportkosten Scherenhebebühne	
VM 996183	1	Montagekostenpauschale Scherenhebebühne (Montagemehraufwand wird zusätzlich berechnet)	
VM 995144	1	Anfahrtpauschale Zone 3 innerhalb Deutschlands	

Änderungen:

- Option: Mittelplattform (15.10.08)
- Option: Spritzverzinkung VZ 995742 (15.10.08)
- Option Mittelplattform gestrichen, da separate Spezifikation (29.03.10)
- Option: Verlängerungspaket 1 (29.03.10)
- Spez. Ausführung: Duktile Kunststoffklötze (29.03.10)
- Option: Montagekosten Gitterberostung (23.02.11)
- Spez. Ausführung: Beleuchtung LED 4-fach innerhalb der Fahrflächen (VZ 990384) (31.03.11)
- neue Baureihe „DUO-CM“ ersetzt bisherige „DUO-GN“, neue Artikelnummer VP 250211 (10.09.2012)
- Lackierung generell RAL 5010 (22.03.13)
- Option: Ablagefach für Aufnahmeklötze (08.10.13)
- Spez. Ausführung: Anfahrtpauschale Zone 2 (15.03.16)
- Spez. Ausführung: Hydrauliköl (HLPD 22) (06.04.16)
- Option: Achslift AL II 2.6 PH S (31.07.17)
- Spez. Ausführung: Zusatzleistungen optional (23.01.19)