



TPS II EURO VP 440003

Der prüfstraßenfähige Tachometer-Prüfstand TPS II EURO eignet sich ideal zur Bewertung von Abweichungen der Tachometergeschwindigkeit bei PKW und LKW bis zu 13,0 t. Die Tachometerprüfung kann dabei mit bis zu zehn frei wählbaren Prüfpunkten durchgeführt werden. Ferner kann die Wegstreckenmessung mit optional bis zu zehn frei wählbaren Prüfpunkten erfolgen. Mit der hydraulischen Hebeschwelle als Ausfahrhilfe für die Antriebsachse ist darüber hinaus stets ein problemloser Prüfablauf gewährleistet.

PRODUKTDDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:

- Ideal zur Bewertung der Abweichung der Tachometergeschwindigkeit bei PKW und LKW
- Tachometerprüfung mit bis zu zehn frei wählbaren Prüfpunkten
- Wegstreckenmessung mit optional bis zu zehn frei wählbaren Prüfpunkten
- hydraulische Hebeschwelle als Ausfahrhilfe für die

Antriebsachse

- Automatische Auswertung von:
 - Geschwindigkeit laut Tachometeranzeige (V-Soll)
 - tatsächlicher Geschwindigkeit (V-Ist)
 - Abweichung in %
 - Max. Geschwindigkeit
 - Wegstrecke (Fernbedienung empfohlen)

TECHNISCHE DATEN

Achslast	13000 kg
Spur min.	820 mm
Spur max.	2620 mm
Rollendurchmesser	318 mm
Rollenachsabstand	457 mm
Rollenlänge	900 mm
Antriebsleistung (Hydraulikaggregat)	2,5 kW
Betriebsdruck (Hebeschwelle)	105 bar
Hebeschwelle Hubkraft	10 t
Füllmenge Hydrauliköl für HD-Aggregat (Öfüllung inklusive)	5 l
Absicherung gG	16 A
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Maße Rollensatz (H x B x L)	740 x 840 x 3000 mm

ZUBEHÖR

VZ 935306	Flammbeschichtete Laufrollen -AUFPREIS
VZ 935232	Adaptersatz Continental CTC II / Workshop Tab II -NETTO-
VP 186051	Kommunikationspult EUROSYSYSTEM PKW/LKW (mit Elektronik) TYP: MCD 2000

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998271	Transport Werkverkehr -SÜDTachoprüfstand LKW
VT 998272	Transport Werkverkehr -NORDTachoprüfstand LKW